

PSH 2-3 Kva

Línea
Online

2.0 - 3.0 Kva

F.P 0.9

Doble conversión

Los Ups **PSH** cuentan con un diseño moderno y compacto. Garantizan un voltaje estable y confiable. Alargan la vida útil de sus equipos. Permite la conexión de varios equipos sin utilizar extensiones. Ideal para industria y oficina protegiendo sus equipos contra los picos de voltaje encontrados en la red eléctrica.



Especificaciones

- * Tecnología de doble conversión
- * Con tecnología DSP
- * Corrección de factor de potencia.
- * Alto rango de voltaje a la entrada.
- * Detención de frecuencia automática.
- * Encendido en frío.
- * Con ventilación con velocidad ajustable.
- * Función efectiva de software y hardware.

- * Carga rápida y estable 90% de capacidad restaurada en 3 horas.
- * Tecnología contra bajos voltajes reduciendo los tiempos de descarga de las baterías.
- * Multiplataforma de comunicación: RS232/USB/RS485/SNMP.
- * Contactos secos (Opcional)
- * Tarjeta SNMP (Opcional).

Panel trasero

- 1.- Protección contra sobre corriente
- 2.- Entrada de corriente.
- 3.- Modem / Tel. / Fax.
- 4.- Salida de corriente.
- 5.- Toma corriente.
- 6.- Ventilador
- 7.- RS232
- 8.- USB
- 9.- EPO
- 10.- Bypass (Opcional)
- 11.- SNMP (Opcional).



*Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

¡Energía sin límites!

Línea de UPS interactiva & Online
www.pshelectronics.com

UPS
Online



¡Energía sin límites!
Linea de UPS interactiva & Online

Especificaciones

MODELO	PSH 2 Kva	PSH 3 Kva
CAPACIDAD	1800 W	2700 W
ENTRADA		
FASES	L1	
RANGO	120 Vca / 132 Vca / 138 Vca / 144Vca	
FRECUENCIA	60 Hz ± 5% ~15 %	
FACTOR DE POTENCIA	0.9	
SALIDA		
SALIDA (En modo inversor)	100 Vca/ 110 Vca / 12 Vca ± 5% (Configurable)	
FRECUENCIA	60 Hz ± 0.3	
FORMA DE ONDA	SENOIDAL PURA	
DISTORSIÓN ARMONICA	10 ms	
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	CERO	
EFICIENCIA		
MODO EN LÍNEA	90%	
MODO BATERÍAS	87%	
BATERÍAS		
VOLTAJE	48 V	72 V
CAPACIDAD	12A / 9Ah	
RESPALDO	CON OPCIÓN A INCRMENTOS CON BANCO INDEPENDIENTE	
TIEMPO DE CARGA DE BATERÍAS	6 - 8 Hrs	
TIPO DE ALARMAS		
RESPALDO	ALARMA 4 SEGUNDOS	
BATERÍA BAJA	ALARMA 1 SEGUNDOS	
SOBRECARGA	ALARMA DOBLE 1 SEGUNDO	
FALLA	ALARMA LARGA	
COMUNICACIÓN		
R232 & USB (Incluye cable)	SOPORTA WINDOWS 98 / 2000 / 2003 XP / 2008 / 7 / 8 10	
SNMP (OPCIONAL)	ADMINISTRACIÓN DE UPS MEDIANTE SOFTWARE (SNMP MANAGER) O MEDIANTE NAVEGADOR WEB	
OTROS		
GARANTÍA	1 AÑO (Con opción a incremento de garantía)	
HUMEDAD	20 ~ 90 % RH @ ~ 40° C	
NIVEL DE RUIDOS	50dB (1m)	
DIMENSIONES / PESO		
W X D X H (mm)	190 X 452 X 341	190 X 452 X 341
PESO (Kg)	21.5	25.5



*Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

www.pshelectronics.com